



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4742/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 49643 (79143N!) PWA_WALBRZYCH_1MAJA

Adres: WAŁBRZYCH, 1-GO MAJA 25,WAŁBRZYCH, DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-06-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WAŁBRZYCH, 1-GO MAJA 25.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 49643 (79143N!) PWA_WALBRZYCH_1MAJA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu poddasze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R11v06 Huawei	1	10	6/4/5/5/6	19.3	19996
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R11v06 Huawei	1	175	3/3/3/3/3	19.3	19996
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R11v06 Huawei	1	270	4/4/4/4/6	19.3	19996

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-06-27	11:50-13:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.0	18.6	54.0	50.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.9" 16°16'34.7"
2	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	2.2	2.8	0.1	50°45'53.6" 16°16'34.7"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'55.8" 16°16'35.4"
4	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'55.1" 16°16'35.4"
5	GKP w odległości 124m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'56.9" 16°16'35.8"
6	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°45'52.9" 16°16'34.3"
7	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.9	2.4	0.09	50°45'52.9" 16°16'32.9"
8	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.9" 16°16'29.6"
9	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.9" 16°16'28.2"
10	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.2" 16°16'35.0"
11	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'51.8" 16°16'35.0"
12	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'51.1" 16°16'35.4"
13	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'49.7" 16°16'35.4"
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'47.9" 16°16'35.8"
15	DPP Klatka schodowa, ostatnie piętro	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.6" 16°16'35.0"
16	PKP Przed budynkiem mieszkaniem 1maja 25	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.9" 16°16'35.0"
17	PKP Chodnik przede budynkiem 1maja 25	2.0	1.8	2.3	0.08	50°45'53.6" 16°16'35.8"
18	PKP Przed budynkiem mieszkaniem ul. 1maja 23	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.6" 16°16'36.5"
19	PKP Przed wejściem do budynku 1maja 23	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.6" 16°16'37.2"
20	PKP Przed budynkiem mieszkaniem Przemysłowa 12a	2.0	2.2	2.8	0.1	50°45'51.8" 16°16'36.8"
21	PKP Przed wejściem do budynku Poprzeczna 14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'51.1" 16°16'34.7"
22	PKP Przed garażami	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.2" 16°16'35.8"
23	PKP Przed budynkiem garażu	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'51.8" 16°16'34.7"
24	PKP Przed wejściem do budynku Przemysłowa 14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'51.5" 16°16'35.4"
25	DPP Okno klatki schodowej, ostatnie piętro Przemysłowa 14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'50.8" 16°16'35.4"
26	PKP Przed budynkiem użytkowym Przemysłowa 12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°45'52.2" 16°16'37.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.9" 16°16'34.7"
2	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.006	0.008	0.1	50°45'53.6" 16°16'34.7"
3	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'55.8" 16°16'35.4"
4	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'55.1" 16°16'35.4"
5	GKP w odległości 124m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'56.9" 16°16'35.8"
6	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°45'52.9" 16°16'34.3"
7	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.09	50°45'52.9" 16°16'32.9"
8	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.9" 16°16'29.6"
9	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.9" 16°16'28.2"
10	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.2" 16°16'35.0"
11	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'51.8" 16°16'35.0"
12	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'51.1" 16°16'35.4"
13	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'49.7" 16°16'35.4"
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 175°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'47.9" 16°16'35.8"
15	DPP Klatka schodowa, ostatnie piętro	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.6" 16°16'35.0"
16	PKP Przed budynkiem mieszkany 1maja 25	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.9" 16°16'35.0"
17	PKP Chodnik przede budynkiem 1maja 25	2.0	0.005	0.006	0.08	50°45'53.6" 16°16'35.8"
18	PKP Przed budynkiem mieszkany ul. 1maja 23	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.6" 16°16'36.5"
19	PKP Przed wejściem do budynku 1maja 23	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.6" 16°16'37.2"
20	PKP Przed budynkiem mieszkany Przemysłowa 12a	2.0	0.006	0.008	0.1	50°45'51.8" 16°16'36.8"
21	PKP Przed wejściem do budynku Poprzeczna 14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'51.1" 16°16'34.7"
22	PKP Przed garażami	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.2" 16°16'35.8"
23	PKP Przed budynkiem garażu	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'51.8" 16°16'34.7"
24	PKP Przed wejściem do budynku Przemysłowa 14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'51.5" 16°16'35.4"
25	DPP Okno klatki schodowej, ostatnie piętro Przemysłowa 14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'50.8" 16°16'35.4"
26	PKP Przed budynkiem użytkowym Przemysłowa 12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°45'52.2" 16°16'37.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 49643 (79143N!) PWA_WALBRZYCH_1MAJA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 49643 (79143N!) PWA_WALBRZYCH_1MAJA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWA_WALBRZYCH_1MAJA (79143N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 49643 (79143N!) PWA_WALBRZYCH_1MAJA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej