

BO.271-19/14

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Modernizacja parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu – etap II”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

Zamawiający w załączniku nr 12 – formularz oferty, w pkt 418 d.10 umieścił pozycję: „Aparaty: kamera, obiektyw, obudowa wg opisu – 8 szt.”

Ponieważ w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej nie ma opisu wyżej wymienionych urządzeń, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie specyfikacji technicznej dotyczącej przedmiotowej pozycji.

Odpowiedź:

Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna typ 1 lub równoważna:

- zintegrowana zewnętrzna sieciowa głowica szybkoobrotowa typu dzień/noc
- przetwornik MOS 1/3” lub równoważny
- rozdzielczość 1280x960 lub większa
- kompresja H.264/ MJPEG/ MPEG4
- stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi min. IP66
- wandaloodporny klosz obudowy zewnętrznej
- wbudowany mechanizm o 128 krotnym zwiększeniu dynamiki przetwornika
- zoom optyczny 18x 1.3 Megapiksel/ 36x VGA lub więcej
- czułość 0,5 lux kolor 0,06 lux cz/b F1.6 migawka 1/30 lub lepsza,
- poziom zniekształceń 30 IRE, brak spowolnienia migawki. Może być większa czułość lub mniejszy poziom zniekształceń obrazu przy takim oświetleniu sceny.
- układ automatycznej stabilizacji obrazu w przypadku wystąpienia drgań, przetwornik z progresywnym skanowaniem
- wbudowany mechanizm redukcji szumów (DNR)
- wbudowana zaawansowana detekcja ruchu
- minimum dwustrumieniowa transmisja obrazu. Każdy ze strumieni niezależnie programowany. Możliwość zaprogramowania jednego strumienia do podglądu na żywo a drugiego do rejestracji
- funkcja maskowania stref prywatnych
- zasilanie kamery 24 VAC i PoE+(IEEE 802.3at)
- różne typy reakcji na sytuację alarmową np.: zapis na karcie SDHC, transfer obrazów na serwer FTP.
- wejście i wyjście audio
- możliwość indywidualnego ustawienia funkcji zwiększenia dynamiki przetwornika w każdej z 256 ujęć obserwowanej sceny
- temperatura pracy od -40 do +50°C
- układ elektronicznego zwiększania czułości min. 32 razy
- wbudowana funkcja przesyłania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z zadaniem harmonogramem
- wbudowana funkcja Autotracking (automatyczne śledzenie)

- możliwość dwukierunkowego przesyłania dźwięku (wbudowane gniazdo mikrofonowe oraz głośnikowe).
- minimum 4 trasy patrolowania
- gniazdo kart SDHC-SD
- wbudowana funkcja detekcji twarzy połączonej z funkcją WDR

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej