

Lp.	Przedmiot	Minimalne parametry techniczne i wymagania		Gwarancja	Ilość
1.	DA4DN	Wymagane funkcje	Drukarka sieciowa z duplexem	36 miesięcy	36
		Technologia druku	Laserowa		
		Rodzaj druku	Monochromatyczny		
		Rozdzielczość	min, 1200 x 600 dpi		
		Format wydruku	A4		
		Prędkość druku	40 stron A4 na minutę		
		Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie 9 sekund		
		Obciążalność miesięczna	150 000 stron A4 w miesiącu.		
		Pamięć RAM zainstalowana	256 MB		
		Emulacje	PCL 6, PCL 5e, PostScript3		
		Interfejsy	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Podajniki papieru	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 60–220 g/m2		
		Odbiornik papieru	Na min. 250 arkuszy A4 80 g/m2		
		Wydruk dwustronny	Automatyczny		
Procesor	Min. 450 MHz				
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 90 000 wydruków. Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.				
Wymagania dodatkowe	Ofereant musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Ofereant musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
		Wymagane funkcje	Kopiarka cyfrowa, kolorowa drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks		
		Technologia druku	technologia laserowa, czterobębnowa		
		Format oryginału	A3		
		Format kopii	A3-A6		
		Prędkość druku	30 stron A4 / min.		
		Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi		
		Czas wydruku pierwszej kopii/strony	kolorowej maks. 8 sek., czarno-białej maks. 6 sek.		
		Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania		
		Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii		
		Pamięć RAM	2 GB RAM		
		Pojemność dysku twardego	160GB		
		Zoom	25-400%		
		Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)		

2.	UWA3KF	Dupleks	Jednostronny, obsługa papieru 60-250 g/m ²	36 miesięcy	3
		Podajnik dokumentów	Dwustronny, pojemność tacy podającej min. 100 ark. 80 g/m ²		
		Podajniki papieru	podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3 (minimum jedna A3+) (80 g/m ²), 60-220 g/m ² , taca boczna na min. 100 ark. A6-A3+ (80 g/m ²), 60-300 g/m ² , możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru o pojemności łącznej min. 4.700 ark. papieru A4, 80 g/m ²		
		Podstawa urządzenia	Oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do urządzenia. Wymagane kółka i zamykane drzwiczki.		
		Funkcja druku sieciowego	w standardzie		
		Emulacje	PCL 6, Post Script Level 3		
		Funkcje skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, WSD		
		Funkcja skanowania sieciowego	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	min. 60 str. / min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-T		
		Typy plików	PDF, JPEG, TIFF		
		Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie		
		Funkcja faksu	Standardowy faks analogowy i PC-faks, Możliwość wysyłania i odbioru dokumentów 2-stronnych z wykorzystaniem dupleksu i podajnika dokumentów		
		Możliwość rozbudowy	finiszier zszywający, min. 3 tace odbiorcze o łącznej pojemności 1.000 ark. A4-80 g/m ² , obsługiwana gramatura w zakresie 60-300 g/m ² , opcjonalnie: min. 5 dodatkowych tac odbiorczych na min. 100 ark. każda, zszywacz, dziurkacz, dodatkowe podajniki papieru: min. 4.700 ark. A4-80 g/m ²		
		Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798), Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 270 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.		
		Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.		
		Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu		
Wymagane funkcje	Kopiarka cyfrowa, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks				
Technologia druku	technologia laserowa				
Format oryginału	A4				
Format kopii	A4-A6				
Prędkość druku	Min. 40 stron A4/min.				
Rozdzielczość drukowania	Min. 600x600 dpi				

3.	UWA4MF	Czas wydruku pierwszej kopii/strony	Maks. 10 sekund	36 miesięcy	25
		Czas nagrzewania	25 sek. lub mniej		
		Kopiowanie wielokrotne	1- 999 kopii		
		Pamięć RAM	min. 1024 MB		
		Zoom	25-400%		
		Panel operatora	wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim		
		Dupleks	w standardzie		
		Podajnik dokumentów	automatyczny – dwustronny na min. 50 ark.		
		Automatyczne podajniki papieru	min. 1 uniwersalna kasetka na 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m2		
		Podajnik ręczny	na min. 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2		
		Funkcja druku sieciowego	w standardzie		
		Emulacje	PCL 6, PostScript 3		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcje skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Funkcja skanowania sieciowego	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	Mono: min. 30 str./min., kolor: min. 12 str. / min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-TX		
		Typy plików	PDF, JPEG, TIFF		
		Funkcja faksu	Standardowy faks analogowy i PC-faks, Możliwość wysłania i odbioru dokumentów 2-stronnych z wykorzystaniem dupleksu i podajnika dokumentów		
Możliwość rozbudowy	Podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 1.500 ark. formatu A4				
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 7 000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony. Bęben - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony lub toner i bęben zintegrowany w jednym kartridżu (All-In-One Print Cartridge Technology) umożliwiający wydrukowanie 25 000 stron przy 5% zaczernieniu strony.				
Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.				
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
	Wymagane funkcje	Kopiarka cyfrowa, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy			
	Technologia druku	technologia laserowa			
	Format oryginału	A4			
	Format kopii	A4-A6			
	Prędkość druku	Min. 40 stron A4/min.			
	Rozdzielczość drukowania	Min. 600x600 dpi			
	Czas wydruku pierwszej kopii/strony	Maks. 10 sekund			

4.	UWA4M	Czas nagrzewania	25 sek. lub mniej	36 miesięcy	20
		Kopiowanie wielokrotne	1- 999 kopii		
		Pamięć RAM	min. 1024 MB		
		Zoom	25-400%		
		Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)		
		Dupleks	w standardzie		
		Podajnik dokumentów	automatyczny – dwustronny na min. 50 ark.		
		Automatyczne podajniki papieru	min. 1 uniwersalna kasetka na 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m2		
		Podajnik ręczny	na min. 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2		
		Funkcja druku sieciowego	w standardzie		
		Emulacje	PCL 6, PostScript 3		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcje skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Funkcja skanowania sieciowego	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	Mono: min. 30 str./min., kolor: min. 12 str. / min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-TX		
		Typy plików	PDF, JPEG, TIFF		
		Możliwość rozbudowy	Podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 1.500 ark. formatu A4 – A5;		
Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.				
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 7 000 stron A4 przy 5% zaciemnieniu strony. Bęben - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron A4 przy 5% zaciemnieniu strony lub toner i bęben zintegrowany w jednym kartridżu (All-In-One Print Cartridge Technology) umożliwiający wydrukowanie 25 000 stron przy 5% zaciemnieniu strony.				
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
Wymagane funkcje	Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy, faks				
Technologia druku	technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa				
Format oryginału	A4				
Format kopii	A4-A6				
Prędkość druku	Min. 26/26 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę.				
Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi				
Czas wydruku pierwszej kopii/strony	kolorowej - maks. 15 sek., czarno-białej – maks. 10 sek.				
Czas nagrzewania	Maks. 50 sek. od włączenia zasilania				
Pobór mocy w czasie kopiowania/drukowania	max. 700 W				
Kopiowanie wielokrotne	1- 999 kopii				

5.	UWA4KF	Pamięć RAM	min. 1 GB	36 miesięcy	3
		Zoom	25-400%		
		Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)		
		Dupleks	w standardzie		
		Podajnik dokumentów	automatyczny – dwustronny na min. 50 ark.		
		Automatyczne podajniki papieru	min. 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4, 60-160 g/m2		
		Podajnik ręczny	na min. 50 ark. A6-A4, 60-220 g/m2		
		Funkcja druku sieciowego	w standardzie		
		Emulacje	PCL 6, PostScript 3		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcja skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Funkcje skanowania sieciowego	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	Mono: min. 30 str./min., kolor: min. 25 str. / min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-TX		
		Typy plików	PDF, JPEG, TIFF		
		Funkcja faksu	Standardowy faks analogowy i PC-faks, Możliwość wysyłania i odbioru dokumentów 2-stronnych z wykorzystaniem dupleksu i podajnika dokumentów		
		Możliwość rozbudowy	Dodatkowy podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 1.000 ark. A4;		
		Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.		
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 2 000 stron kolorowych A4 przy 5% zaciemnieniu strony. Bęben - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 60 000 stron kolorowych A4 przy 5% zaciemnieniu strony.				
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
Wymagane funkcje	Kopiowanie, drukowanie sieciowe, skanowanie sieciowe, faksowanie				
Technologia druku	Laser, kolor				
Format oryginału	A3				
Format kopii	A3-A6				
Prędkość druku	25 stron A4 / min.				
Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi				
Czas wydruku pierwszej kopii/strony	kolorowej maks. 9 sek., czarno-białej maks. 7 sek.				
Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania				
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii				
Pamięć RAM	min. 2 GB				
Pojemność dysku twardego	min. 160 GB				

6.	UWA3KF2	Zoom	25-400%	36 miesięcy	5
		Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)		
		Dupleks	jednoprzebiegowy		
		Podajnik dokumentów	Automatyczny, dwustronny na min. 50 ark.		
		Podajniki papieru	podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3, 60-250 g/m2, taca boczna na min. 100 ark. A6-A3, 60-250 g/m2, możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru o pojemności łącznej min. 1.000 ark. papieru A5-A3, 80 g/m2		
		Podstawa urządzenia	Oryginalna, dedykowana przez producenta urządzenia podstawa na kółkach, metalowa, z drzwiczkami		
		Funkcja druku sieciowego	w standardzie		
		Emulacje	PCL 6, PostScript 3		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Host USB		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcja skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Funkcja skanowania sieciowego	Skan-do-email, Skan-do-FTP, Skan-do-SMB, Skan-do-USB Host, Network TWAIN, skan WSD		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	min. 45 str./min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-TX		
		Typy plików	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF		
		Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie		
		Funkcja faksu	Standardowy faks analogowy i PC-faks, Możliwość wysyłania i odbioru dokumentów 2-stronnych z wykorzystaniem dupleksu i podajnika dokumentów		
		Możliwość rozbudowy	finiszier z tacą/tacami odbiorczymi na min. 500 ark.;		
		Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.		
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner - właściwa ilość , która zapewni wydrukowanie minimum 12 000 stron kolorowych A4 przy 5% pokryciu strony. Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.				
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
	Wymagane funkcje	Kopiowanie, drukowanie sieciowe, skanowanie sieciowe			
	Technologia druku	Laser, kolor			
	Format oryginału	A3			
	Format kopii	A3-A6			
	Prędkość druku	25 stron A4 / min.			
	Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi			
	Czas wydruku pierwszej kopii/strony	kolorowej maks. 9 sek., czarno-białej maks. 7 sek.			
	Czas nagrzewania	maks. 30 sek. od włączenia zasilania			

7.	UWA3K2	Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii	36 miesięcy	8
		Pamięć RAM	min. 2 GB		
		Pojemność dysku twardego	min 160 GB HDD		
		Zoom	25-400%		
		Panel operatora	wyposażony w pełno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)		
		Dupleks	jednoprzebiegowy		
		Podajnik dokumentów	Automatyczny, dwustronny na min. 50 ark.		
		Automatyczne podajniki papieru	podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3, 60-250 g/m2, taca boczna na min. 100 ark. A6-A3, 60-250 g/m2, możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru o pojemności łącznej min. 1.000 ark. papieru A5-A3, 80 g/m2		
		Podstawa urządzenia	Oryginalna, dedykowana przez producenta urządzenia podstawa na kółkach, metalowa, z drzwiczkami		
		Emulacje	PCL 6, PostScript 3		
		Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Host USB		
		Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8		
		Funkcje skanowania	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe		
		Funkcja skanowania sieciowego	Skan-do-email, Skan-do-FTP, Skan-do-SMB, Skan-do-USB Host, Network TWAIN, skan WSD		
		Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
		Prędkość skanowania	min. 45 str./min. (200 dpi/A4)		
		Interfejs skanera	10/100/1000Base-TX		
		Typy plików	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF		
		Kompresja i szyfrowanie plików PDF	w standardzie		
		Możliwość rozbudowy	Faks analogowy, finisz z tacą/tacami odbiorczymi na min. 500 ark		
Funkcje dodatkowe	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z pozycji nr 8 oraz musi być przystosowane do współpracy z systemem z pozycji nr 9 bez konieczności instalacji zewnętrznego terminala oraz jego obsługi poprzez fabryczny panel urządzenia w języku polskim.				
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner - właściwa ilość , która zapewni wydrukowanie minimum 12 000 stron kolorowych A4 przy 5% pokryciu strony. Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.				
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia Oferent musi być autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu lub posiadać oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu				
8.	Karty zbliżeniowe	Współpracujące czytnikami urządzeń z pozycji od 2 do 7		36 miesięcy	500
9.	System	Współpracujący z urządzeniami z pozycji od 1 do 7, wraz z licencjami dla wszystkich urządzeń z pozycji od 1 do 7		36 miesięcy opieki autorskiej	1